



Betonkeverő 160L 230V

Ár brutto	154 900.00 Ft
Ár nettó	121 968.50 Ft
elérhetőség	raktáron
Szállítási idő	48 óra
Katalógusszám	10321
A gyártó kódja	HP-74540
gyártó	Higher

Termékleírás

BETONKEVERŐGÉP HIGHER PROFESSIONAL 160L / 230V

500W motor teljesítmény! Öntöttvas fogaskerék és állvány!

Műszaki adatok:

Gyártó: HIGHER

Katalógusszám: HP-74540

Teljes kapacitás: 160L

Munkaképesség: 145L

Motor teljesítmény: 650W S6 30%

Teljesítmény típusa: 1 fázis

Doblyuk: 390mm

Forgási sebesség: 29,5 perc

Feszültség: 230V ~ 50Hz

Jó minőség

Öntöttvas fogaskerék és meghajtás

Döntés egy rögzítő tárcsával ellátott kerék segítségével

Lábbal működtethető dob billenő zár

A dob számos billentési szintre állítható

A HIGHER PROFESSIONAL betonkeverők tökéletes megoldást kínálnak mind a szakemberek, mind a barkácsolás szerelmeseinek mindenféle építési munkához.



Ön egy építőipari céget vezet? Építési munkákat tervez? Jó minőségű berendezéseket keres vonzó áron?

Ha igen - ez az ajánlat az Ön számára szól. A legújabb betonkeverő modellünk messze a legjobb választás a termék ár-minőség kategóriájában. Betonkeverőink ugyanazon gyárakból származnak, mint például a Metabo vagy a Scheppach márkák, így biztos lehet benne, hogy kiváló minőségű terméket kap, amelyet ügyfelek ezrei bizonyítottak szerte a világon!

A HIGHER PROFESSIONAL betonkeverőt habarcatok, vakolatok vagy más anyagok keverésére tervezték. Előnye a kiváló minőség és nagyon vonzó ár. Az egyszerű kezelés, az alacsony karbantartási követelmények és az alacsony ár azok a tulajdonságok, amelyek miatt ezt a terméket több ezer vásárló használja.



A HIGHER Professional betonkeverők legnagyobb előnyei

- a motor túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva
- nagyon jó minőségű kivitelezés
- nagyon tartós öntöttvas felni és hajtómű
- billentés egy rögzítő tárcsával ellátott kerék segítségével
- kézi dobdöntés zár
- a dob nagy számú billenési szintje
- a második IP védelmi osztályú betonkeverő erőteljes motorja
- rack mechanizmus fedele
- a perem további külső takarása
- megfelel a CE szabványnak
- a keverő lapátrendszere biztosítja az összetevők egyenletes és gyors keverését
- könnyű és biztonságos üzemeltetés és alacsony karbantartási idő
- dobozban szállítva önszereléshez, részleges összeszereléshez
- optimálisan kiválasztott motor teljesítmény a legjobb hatékonyság érdekében



Miért érdemes választani a termékünket?

Kiváló minőségű, márkás eredetű, nagyon vonzó áron.

Az egyetlen cég ebben az árkategóriában a legmagasabb minőséggel büszkélkedhetünk, valamint azzal a ténnyel, hogy betonkeverőinket olyan ismert gyárakban gyártott gyárban gyártják, mint a Metabo vagy a Scheppach. A gyártáshoz felhasznált összes anyag kiváló minőségű.

Erős, stabil felépítés megfelelő anyagok használatával.

Betonkeverőinket erős és stabil szerkezet jellemzi, amely megfelelő szilárdságú anyagok használatán alapul. A betonkeverő fő szerkezete egy tartós acélvázon alapszik, amely 42 mm átmérőjű csövekből és erős acél profilokból készül.



Különleges - a hordódob "hordó" alakja

A keverődob speciális "hordó" alakjával büszkélkedhetünk. Egy ilyen forma használatával növelni lehetett a dob munkaképességét a szokásos alakhoz képest, valamint javítani kellett a habarcs keverési hatékonyságát.

Ezenkívül egy ilyen forma jobban elosztja a súlyt, ami a betonkeverőt sokkal stabilabbá teszi működés közben és kevésbé hajlamos a borulásra.

A dob a csapágyon nyugszik

Optimális felépítésének köszönhetően betonkeverő dobunk lehetővé teszi a lehető legnagyobb munkakapacitás elérését. A HIGHER betonkeverő dob csapágyakra van felszerelve, ami biztosítja a betonkeverő legjobb működését.

A dobszerkezet speciális kialakításának köszönhetően a csapágy könnyen hozzáférhető.



A betonkeverő dob erős felépítése

A betonkeverő dobja egy darab préselt acélból készül, 1,5 mm vastagságban, további megerősített aljjal (legfeljebb 2,0 mm vastagságig), hogy megakadályozza a csavarodását.


A dob alja gyakran kritikus pont, meglehetősen túlterhelésnek van kitéve - ezért különös gondot fordítottunk betonkeverőnk megfelelő felépítésére, hogy ezen a helyen ne sérüljenek.



Öntöttvas hajtómű

Évek óta a betonkeverők öntöttvas meghajtása tartósságának és hosszú élettartamának köszönhetően a legjobb. Betonkeverőnk öntöttvas hajtóművel és öntöttvas fogaskerékkel rendelkezik - jó és bevált megoldás, amelyeket évek óta használnak.

Jelenleg ez a legerősebb megoldás a piacon. Fontos - természetesen gyártóként alacsony áron hozzáférést biztosítunk betonkeverőink minden alkatrészéhez, beleértve az öntöttvas fogaskerekeket is.



Fokozott biztonság a munkavégzés során

Nagy biztonság a meghajtóállvány nagyon széles burkolatának, vagyis a hajtómű átviteli pontjának köszönhetően. A védelem ellenálló és tartós műanyagból készül. Jelentősen növeli a betonkeverőink használatának biztonságát.

Betonkeverőink tervezésénél mindig a biztonság és a könnyű használat volt a legfontosabb számunkra, ezért a burkolat nemcsak az állvány és a felni érintkezési pontját védi, hanem a környező területet is.



Gumi, dob tömítés

Mindkét dobresz tökéletes illeszkedését és szorosságát két dobresz között használt gumialátét biztosítja. Ennek a megoldásnak köszönhetően két dobfedél csatlakozása szoros és biztonságos.

Ez kiküszöböli a szivárgó dobok problémáját a betonkeverőkben. A minőségre és a finomításra összpontosítunk minden részletében.

A dob lekerekített sarkai

A dob speciálisan lekerekített élei a mechanikai sérüléseknek leginkább kitett helyek. Sőt, a lekerekített élek növelik a betonkeverő felhasználó biztonságát.

Nagy és szimmetrikusan elrendezett keverőlapátok

A keverődobban szimmetrikusan elrendezett keverőlapátok biztosítják a különböző habarcsok megfelelő és egyenletes keverését. Nagy keverőlapátokat használunk, amelyek tovább növelik a keverés hatékonyságát.

Kézi dobdöntés reteszelés - többfokozatú beállítás

A betonkeverő kézi dobdönthető zárral és zárótárcsával rendelkezik, ami jelentős kényelmet jelent a mindennapi munkában. A billenő tárcsa többfokozatú állítással van felszerelve, amely lehetővé teszi az ergonomikus munkát egy betonkeverővel - a dőlést a kezelő magasságához igazítva.

A dob 360 fokos dőlésszögének beállítása, ami nagyon megkönnyíti a gép mosását.



Tartós elektromos motor túlmelegedés elleni védelemmel

Kiváló minőségű és modern egyfázisú villanymotor 230 V feszültséggel és 500 W teljesítménnyel garantálja az alacsony energiafogyasztást. Motorjaink nagyon magas szintű védelmet nyújtanak az áramütés ellen, IP 44. A betonkeverőnk motorja

kétkomponensű műanyagból készült (a mechanikai sérüléseknek nagyon ellenálló) lezárt házban van zárva. Hatékony hűtőrendszerrel és túlmelegedés elleni védelemmel ellátott betonkeverő motor.

Az áramütés elleni védelem II. Osztálya és a ház védettségi foka IP44D

Betonkeverőnk a II. Osztályú tűzvédelmi eszközök, amelyekre megerősített szigetelés alkalmazása jellemző, amely védelmet nyújt mind a közvetlen, mind a közvetett érintkezés ellen. Megerősített szigetelés alkalmazásakor a II. Osztályú áramütés elleni védelem eszközei sokkal jobbak és biztonságosabbak, mint az I. osztályú áramütés elleni védelem eszközei.

Megerősített biztonság

A betonkeverő megfelel az összes biztonsági követelménynek és rendelkezik CE jelöléssel is.

A HIGHER betonkeverők megfelelnek az irányelvekben meghatározott követelményeknek:

2006/42 / EK gépirányelv

Kisfeszültségű 2006/95 / EK irányelv

EMC irányelv (elektromágneses összeférhetőség) 2004/108 / EK

A zajról szóló 2000/14 / EK irányelv

Teljes megfelelés a szabványoknak:

EN 60204-1 / A1: 2009, EN 12151: 2007, EN55014-1: 2006, EN 55014-2 / A1: 2001

EN 6100-3-2: 2006, EN61000-3-3 / A2: 2005

Biztonságos csomagolás

Betonkeverőinket vastag, kemény és megfelelően jelzett kartondobozban szállítjuk a

vásárlóhoz, megvédve a betonkeverő alkatrészeit a szállítás közbeni sérülésektől. Minden kartont egy fa raklapra helyeznek, ami kizárja az áruk károsodásának lehetőségét.



