

Az adatok aktuálisak: 03-04-2025 19:45

Termék link: <https://www.cncworld.hu/cnc-marogp-3020-t-3d-p-63.html>



## CNC marógép 3020 T 3D

Ár brutto	<b>330 900.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>260 551.18 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>10102</b>
A gyártó kódja	<b>F-CNC-3020</b>
gyártó	<b>MTechnic</b>

### Termékleírás

## CNC-marógép 3020 300W + kiegészítők



### **Kis CNC-marógép a műhelyhez, sok lehetőséggel**

A gép egy **300W-os orsóval** rendelkezik, amelynek maximális fordulatszáma **8000 fordulat/perc**. A CNC-marógép munkaterülete **200x300x60 mm**.

Az orsó nagy pontosságának köszönhetően (axiális

Ez a CNC-marógép ideális, ha nincs szükség nagy gépekre, de precizitás szükséges.

A CNC3020 marógép váza vastag alumínium profilokból áll, az elemek illeszkedése kiváló stabilitást biztosít. A legtöbb alkatrész fémből készült, így annak ellenére, hogy a gép kicsi, a súlya **több mint 20 kg**.

Ez a modell ráadásul **USB-porttal** rendelkezik, amely lehetővé teszi az adatátvitelt a vezérlő és a számítógép között sokkal gyorsabban, mint más, a piacon elérhető eszközök esetében!

Támogatja a **Mach3 programot USB-n keresztül**, és kompatibilis minden rendszerrel: **Windows XP/7/8/10/11!**

---

---

## FIGYELEM!

**Garanciát vállalunk, helyszíni szervizt biztosítunk, és a német törvényeknek megfelelő számlát vagy nyugtát állítunk ki.**

**A piacon sok kínai cég árul hasonló gépeket. Ezek eladják termékeiket, de nem nyújtanak semmilyen támogatást vagy jogszerű eladási dokumentumokat az ügyfeleknek.**

---

### A CNC3020 marógép műszaki adatai:

**A gép méretei:** 550x400x350mm

**Munkaterület:** 200 x 300 mm x 60mm

**Váz anyaga:** Alumínium 6063 és 6061

**Csavar típusa:** Trapezmenetes orsók

**Lineáris csapágyak:** Krómozott tengely és lineáris csapágyak (61 HRC)

**X méretei:** Ø 13 mm

**Y méretei:** Ø 16 mm

**Z méretei:** Ø 12 mm

**Léptetőmotorok:** Kétfázisú 1.45A-2.0A

**Orsó:** 300W, ER11 (3,175 mm)

**Orsó pontossága:** Radiális

**Orsó fordulatszám:** 300-8000 fordulat/perc

**Maximális pozicionálási sebesség:** 4000 mm/perc

**Pozicionálási pontosság:** 0.05 mm

**Vágási sebesség:** 0 - 2000 mm/perc

**Biztonsági funkció:** Vészleállító kapcsoló

**Támogatott formátumok:** G-kód/.nc/.ncc/.tab

**Kommunikációs interfész:** Vezérlőegység - PC - USB port

**Tápfeszültség:** 220 V

**A gép súlya:** 24 kg

---

**A CNC3020-marógép szállítási tartalma:**

- Maró
- USB- és tápkábel
- Rögzítőbilincsek az asztalhoz
- Szerelési kulcsok