

Termék link: <https://www.cncworld.hu/fst-elnyel-fst-tisztitsra-s-szrsre-p-234.html>

## Füst elnyelő - füst tisztítására és szűrésére



Ár brutto	<b>196 900.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>155 039.37 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>10334</b>
A gyártó kódja	<b>YD-BRJK500P</b>
gyártó	<b>CNCTech</b>

### Termékleírás

Füst elnyel?

### YDKJ50

Az YDKJ50 füsttisztító és szűrőrendszer hatékonyan nyeli el és szűri meg a hegesztés, lézeres jelölés és gravírozás során keletkező füstöt vagy port.

A folyamat során a káros gázok és porok (pl. szénhidrogének, hidrogénvegyületek stb.) 99,97%-át elnyeli, hogy megakadályozza a környezetszennyezést.

Válogatott kiváló minőségű kompozit szén (cserélhető) és továbbfejlesztett négy rétegű szűrő hatékonyan távolítja el a működés közben keletkező füstöt és port elsősorban CNC lézer- és gravírozógépeknél

---

**Az YDKJ50 füsttisztító és szűrőrendszer egy háromrétegű szűrőrendszerrel kombinált tisztítóállomásból áll: egy előszűrőből, egy közepes szintű szűrőből és egy fő hatékonyságú szűrőből. A fő szűrő aktív szénből áll, magas gáztisztítási hatékonysággal. A párna előszűrő hatékonyan képes kiszűrni a nagyobb porszemcséket, meghosszabbítva a fő nagy hatásfokú szűrő élettartamát.**



---

## **Fő előnyei:**

- 1. Vonzó megjelenés, könnyű súly, egyszerű telepítés és kiváló tisztítási és szűrési teljesítmény.**
- 2. A háromszoros szűrőrendszerrel átgondolt kialakítás biztosítja a füstben lévő káros anyagok szinte teljes kiszűrését, ami segít a felhasználók biztonságának megőrzésében. Mind a 3 szűrő külön cserélhető, növelve a fő hatékonysági szűrő élettartamát.**
- 3. A szűrőrendszer kellő gondossággal és az ilyen típusú készülékekre vonatkozó összes szabványnak megfelelően készül. A fém keretet úgy tervezték, hogy hatékonyan védje a szűrőrendszert a gép áthelyezése esetén.**
- 4. A beépített keringető levegő szűrőrendszer, mind a hideg, mind a meleg, megakadályozza, hogy a levegő közvetlenül a szabadba kerüljön, ami a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően működik.**
- 5. A készülék nagy teljesítményű kefe nélküli DC generátorral van felszerelve örvényáramú ventilátorral, amely nagy mennyiségű levegőt szív be és hosszú élettartammal rendelkezik.**
- 6. Az egyik oldalon lévő fogantyú 30 kg-os súlyt bír el, antistatikus és hőálló tulajdonságai vannak. Minden funkció a gép és a felhasználók biztonságát szolgálja.**

## **Műszaki adatok:**

**Feszültség - 230V 50 / 60Hz  
Teljesítmény - 120W  
Légáramlás - 5,5 m<sup>3</sup> / perc  
Forgási sebesség - 2600 r / perc  
Szűrési hatékonyság - 99,97%  
Statikus nyomás - 1000 Pa  
Zaj - Méret - 255x460x420 mm  
Súly - 15,6 kg**

---

---

**A csomag tartalma:**

- füstgáz tisztító
- betáp kábel
- alumínium szívócső