

Termék link: <https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-fts-822-22l-p-148.html>

## Ultrahangos mosó FTS 822 22L



Ár brutto	<b>366 900.00 Ft</b>
-----------	----------------------

Ár nettó	<b>288 897.64 Ft</b>
----------	----------------------

elérhetőség	<b>raktáron</b>
-------------	-----------------

Szállítási idő	<b>48 óra</b>
----------------	---------------

Katalógusszám	<b>10019</b>
---------------	--------------

A gyártó kódja	<b>UCDS-22-822</b>
----------------	--------------------

gyártó	<b>MTechnic</b>
--------	-----------------

### Termékleírás

## Ultrahangos tisztítógép FTS 822 22L

### JELLEMZŐK:

- Öntött rozsdamentes acél tartály
- Hőmérséklet szabályozás: 0~99°C
- Idő beállítás: 1 másodperctől 99 perc 59 másodpercig, idő kijelzés LCD képernyőn és állítható teljesítmény
- Áramkimaradás miatti memória funkció
- Deparaffináló és zsírtalanító funkció
- De-gázolás, impulzus, teljesítmény és turbo-sweep módok



### GÁZMENTESÍTÉS:

---

Ha ezt a módot aktiválják, akkor **az ultrahang generátorok szakaszosan működnek**. Ez eltávolítja a levegőt, beleértve a szén-dioxidot is a folyadékból, így **több mint 30%-kal növeli a tisztítás hatékonyságát**.

### **SWEEPING:**

Az ultrahangos generátorok változó frekvenciával működnek, így optimális eloszlást biztosítanak az ultrahang hullámoknak, felgyorsítva a szennyeződések eltávolítását a tisztított objektumok felületéről.

A meghajtók nagy átmérője jobb **tisztítási eredményeket** biztosít és növeli a hatékonyságot. A padlózat magas minőségű acélból készült. Beállíthatjuk **az üzemidőt és a hőmérsékletet**, így teljes irányítást nyerünk a tisztítási folyamat felett, és a paraméterek az LCD képernyőn láthatók.

### **Az ultrahangos tisztítógép tisztítási elve:**

A fürdőben lévő folyadék eléri az összes olyan helyet, amely a mechanikai tisztítással nem érhető el. Az ultrahang hatására mikroszkopikus buborékok keletkeznek a folyadékban, amelyek szétrobbannak a tisztított elem falain, így alaposan tisztítva azt. Az ultrahangos tisztítógép hatékonysága növelhető, ha az elemet minél közelebb helyezzük az ultrahang generátorokhoz és megfelelő tisztítószerrel használunk.

Emellett az ultrahangos tisztítógép rendelkezik **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** funkcióval egyetlen gombnyomással, valamint digitális szabályzókkal, amelyek magas precizitással és hosszú élettartammal rendelkeznek.



---

### **ALKALMAZÁS:**

- Ékszerek – Arany, Ezüst, Platina
- Óraméreték
- Érmék és egyéb gyűjtemények
- Nyomtatott áramkörök
- Motorok/Motor alkatrészek
- Fogkefék és fogprotézisek
- Elektronikai alkatrészek
- Kozmetikai dobozok

- 
- Diesel motor injektor szivattyúk
  - Nyomtatófejek és patronok
  - Motorkhűtők
  - Diffrenciálművek
  - Golf ütők, markolatok, golf labdák
  - Golyós fegyverek és azok alkatrészei
  - Laboratóriumi kiegészítők

---

## TECHNIKAI ADATOK:

- **Modellszám:** DK-822FTS
- **Átalakítók száma:** 8 db
- **Ultrahangos teljesítmény:** 0 - 480 W
- **Ultrahangos frekvencia:** 40 kHz
- **Fűtési teljesítmény:** 500 W
- **Szabályozás típusa:** Digitális
- **Tartálykapacitás:** 22 L
- **Tartály mérete (mm):** 500x300x150
- **Teljes méret (mm):** 550x330x380
- **Tápegység:** Váltakozó áram 220 - 240 V, 50 Hz
- **Overflow:** Igen
- **Tisztítókosár:** Igen
- **Idő intervallum:** 0 - 99 perc 59 másodperc / Mindig bekapcsolva / Munkaciklusok: 40 perc - majd 10 perc szünet
- **Hőmérséklet intervallum:** 0 - 100°C

