

Termék link: <https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-ps-30a-6l-p-4.html>

Ultrahangos mosó PS 30A 6L



Ár brutto	85 500.00 Ft
-----------	---------------------

Ár nettó	67 322.83 Ft
----------	---------------------

elérhetőség	raktáron
-------------	-----------------

Szállítási idő	48 óra
----------------	---------------

Katalógusszám	10004
---------------	--------------

A gyártó kódja	UC-6-30A
----------------	-----------------

gyártó	MTechnic
--------	-----------------

Termékleírás

Ultrahangos tisztító PS-30A

Ultrahangos tisztító PS-30A, 6 literes kapacitással, fűtéssel és működési idővel. A 180 W-os nagynyomású tisztító digitális vezérléssel rendelkezik. Ennek köszönhetően egyszerűen beállíthatja a hőmérsékletet és a működési időt.

Az ultrahangos tisztító kosárral és hangszigetelt fedéllel, ütécscillapító fogantyúval van ellátva.

Az ultrahangos tisztító kiválóan alkalmas elektronikai, mechanikai és optikai alkatrészek javítására és karbantartására, valamint polimerek feloldására. A fürdő ultrahanggal mos és tisztít olyan helyeken, amelyek nem hozzáférhetők mechanikai tisztításhoz.

A PS-30A ultrahangos tisztítót izolált transzformátorok jellemzik, amelyek biztosítják a tisztító biztonságosabb használatát. A transzformátorok nagy átmérője jobb tisztítási eredményeket biztosít és növeli a hatékonyságot. Az alátét kiváló minőségű acélból készült. Beállíthatjuk a működési időt és a hőmérsékletet, így teljes ellenőrzést gyakorolhatunk a tisztítási folyamat felett, és a paraméterek láthatóak az LCD kijelzőn.

Az ultrahangos tisztító működési elve:

A folyadék az ultrahangos tisztítón belül minden olyan helyre eljut, amelyeket mechanikai tisztítással nem lehet elérni. Az ultrahang hatására mikroszkopikus buborékok keletkeznek a folyadékban, amelyek a tisztítandó elem falán szétpukkadnak, így alaposan megtisztítják azt. Az ultrahangos tisztító tisztító hatékonysága fokozódik, ha az elemet a lehető legközelebb helyezük az ultrahangos generátorokhoz, és megfelelő tisztítószerrel használunk.

Alkalmazás:

Mechanikai ipar:

- Tűk tisztítása zsirtól

-
- **Csapágyak, gépek és egyéb alkatrészek karbantartása**
 - **Elektrodák tisztítása**
 - **Diesel berendezések, benzinszórók és karburátorok tisztítása**
 - **Pasziváló színek eltávolítása sárgaréz érintkezőkről**
 - **Műanyagok tisztítása**
 - **Mérőeszközök és precíziós szerszámok tisztítása**
 - **Szennyeződések eltávolítása vulkanizáló formákból**
 - **Ülepedések és szennyeződések eltávolítása fúvókákból és szűrőkből**

Elektronika:

- **Elektronikai alkatrészek tisztítása**
- **Nyomtatott áramkörök tisztítása (összeszerelt alkatrészek nélkül)**
- **Precíz mechanikai és elektronikai rendszerek tisztítása szervizközpontokban**
- **Öntvények tisztítása**
- **Nyomtatópatronok tisztítása**

Optika:

- **Üvegek tisztítása polírozás vagy csiszolás után**
- **Optikai üvegek tisztítása**
- **Szennyeződések eltávolítása a szemüvegkeretek megmunkálásakor**

Ékszerek:

- **Ékszerek tisztítása polírozó pasztával**
- **Öntvények tisztítása**
- **Csiszolókövek tisztítása**

Numizmatika:

- **Kiállítások tisztítása polírozó pasztától**
- **Ülepedések eltávolítása**

Műszaki adatok:

- **Ultraszónus frekvencia:** 40 kHz
- **Tartály anyaga:** Rozsdamentes acél

-
- **Kapacitás:** 6 l
 - **LED kijelző**
 - **Idő:** 1-30 perc, gombokkal állítható
 - **Hőmérséklet szabályozás:** Gombokkal szabályozható
 - **Tápellátás:** 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
 - **Ultraszónus teljesítmény:** 180 W
 - **Fűtési teljesítmény:** 200 W
 - **Méret:** 330*180*270mm (H x Sz x M)
 - **Tartály mérete:** 300*150*150mm (H x Sz x M)

A csomagban:

- **Ultraszónus tisztító**
- **Kosár**
- **Tápkábel**
- **Felhasználói kézikönyv**